













-  Equilibratrice elettronica con monitor a doppio display per vetture, autobus e camion con sollevatore pneumatico ruota.
-  **Computerized electronic wheel balancer with double display for cars coaches and trucks with pneumatic wheel lift.**
-  Rechnerunterstützte Reifenauswuchtmaschine mit Doppelt-Display für LKW, PKW und Busse; mit pneumatischem Radheber.
-  Equilibreuse à microprocesseur à double display pour roues voitures, tourisme et poids lourds avec élévateur pneumatique roues.
-  Equilibradora electrónica de doble pantalla para turismos, autobuses y camiones con elevador neumático de la rueda.




- 
  - Autotaratura con qualsiasi ruota • Pannello con pratiche vaschette portapesi • Funzioni 'Alu' e 'Alu S' • Leva freno
  - Sollevatore pneumatico ruota
- 
  - Self calibration with any kind of wheel • User-friendly cover panel with weight trays • Brake lever • ALU and ALU S functions
  - Pneumatic wheel lift
- 
  - Kalibrierungsprogramm • Abdeckung mit praktischen Gewicht-saufnahmewannen • Bremshebel • ALU und ALU S-Funktionen
  - Pneumatischer Radheber
- 
  - Auto étalonnage • Bac à plombs pratique • Levier frein • Fonctions 'Alu' et 'Alu S' • Élévateur pneumatique roues
- 
  - Autocalibrado con cualquier rueda • Panel con prácticas cubetas para las contrapesas • Funciones 'Alu' y 'Alu S'
  - Palanca de freno • Elevador neumático de rueda



Dati tecnici	Technical data	Technische Eigenschaften	Caractéristiques techniques	Datos técnico
Alimentazione standard monofase	Standard power supply single phase	Stromversorgung, einphasig	Alimentation standard mono	Alimentación estándar monofásica
Potenza massima assorbita	Power draw	Leistungsaufnahme	Absorption	Potencia máxima absorbida
Larghezza cerchione	Rim width	Felgenbreite	Largeur jante	Anchura llanta
Diametro impostabile	Rim diameter	Felgendurchmesser	Diamètre jante	Diámetro configurable
Peso massimo ruota	Max. wheel weight	Max. Radgewicht	Poids maxi de la roue	Peso máximo rueda
Tempo di ciclo	Spin time	Dauer Messlauf	Temps de cycle	Tiempo de ciclo
Precisione di equilibratura	Balancing accuracy	Auswuchtgenauigkeit	Précision d'équilibrage	Precisión de equilibrado
Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Encombrement	Medidas
Peso netto con accessori standard	Net weight with standard accessories	Nettogewicht mit Standardzubehör	Poids net avec accessoires standard	Peso neto con accesorios estándar
Peso lordo	Gross weight	Bruttogewicht	Poids brut	Peso bruto

Accessori standard 
 Standard accessories 
 Standard-Zubehör 
 Accessoires standards 
 Accesorios estándar



Pinza • Peso campione da 100 Gr • Calibro Mozzo filettato  
 Pliers • 100 g. sample weight • Gauge Threaded shaft  
 Zange • Gewicht von 100 gr • Compàs Gewindenabe  
 Pince • Masse étalon du poids de 100 gr Calibre • Moyeu fileté  
 Tenazas • Peso muestra de 100 gr. • Lehre Cubo roscado



Ghiera con distanziale • 2 coni per autovetture  
 Ring nut with spacer • 2 cones for cars  
 Ringmutter mit Distanzstück • 2 Kegel für PKWs  
 Écrou avec entretoise • 2 Cônes pour voitures  
 Anilla con separador • 2 Conos para automóviles



Disco distanziale  
 Cono bifronte per veicoli commerciali leggeri  
 Spacer disc • Dual front cone for light commercial vehicles  
 Distanzscheibe • Zweiteiliger Kegel für Leichttransporter  
 Plateau entretoise  
 Cône double côté pour véhicules commerciaux légers  
 Disco separador  
 Cono bifrontal para vehículos comerciales ligeros



Ghiera manuale  
 Flangia di appoggio e set di centraggio ruote per autocarro  
 Manual ring nut • Contact flange and wheel centring set for trucks  
 Manueller Drehring • Auflageflansch und Zentrierungsset für LKW Räder  
 Écrou standard  
 Plateau d'appui et set de centrage roues pour camion  
 Anilla manual  
 Brida de apoyo y conjunto de centrado ruedas para camión