

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 1600 Nm

Kod produktu: PCAS-001

Opis produktu

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 1600Nm.

Klucz wykonany jest ze stopów lekkich, dzięki czemu jest lekki i zapewnia duży komfort użytkowania. Narzędzie posiada możliwość zmiany kierunku obrotów (L/P) oraz regulację prędkości obrotowej 1 stopień na odkręcanie i 3 stopnie na dokręcanie.

Najważniejszą zaletą tego modelu jest nowoczesny mechanizm udarowy TWIN HAMMER (podwójny zbijak). Takie rozwiązanie, oparte na dwóch młotkach obracających się wokół wrzeciona, pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego w ciągu pierwszych obrotów wirnika oraz lepsze smarowanie narzędzia i łatwiejszy serwis.



Wysoka jakość wykonania, dobre wyważenie oraz możliwość regulacji jedną ręką sprawiają, że już nigdy nie zamienisz klucza CASTEX na żaden inny!

Dane techniczne:

Poziom hałasu	100.9dB(A)
Waga	2,2 kg
Poziom hałasu	100,9 dB
Zużycie powietrza	6.cfm (170 L/min)
Maksymalny moment obrotowy	1600 Nm
Ciśnienie robocze	90psi(6.3bar)
Swobodne obroty	8,500 rpm
Max. moment odkręcania	1100ft/lb (1600N.m)
Wielkość wlotu powietrza	1/4"(6.35mm)
Wąż pneumatyczny	3/8" (10 mm)
Standardowe obciążenie śrub	5/8" (16mm)
Wyrównany poziom ciśnienia akustycznego	89.9dB(A)
Wibracje w uchwycie	6.847m/s 2
Rozmiar trzpienia na nasadki	1/2"/13 mm



Air Composite Impact Wrench 1/2" 1600 Nm

Product code: PCAS-001

Product description:

1/2 "pneumatic impact wrench with a power of 1600Nm.

The key is made of light alloys, which makes it light and provides great comfort of use. The tool has the ability to change the direction of rotation (L / R) and speed control 1 degree for loosening and 3 degrees for tightening.

The most important advantage of this model is the modern TWIN HAMMER impact mechanism (double hammer). This solution, based on two hammers rotating around the spindle, allows for high torque in the first rotor turns, better lubrication of the tool and easier service.

High-quality workmanship, good balance and the ability to adjust with one hand mean that you will never replace the CASTEX key for any other!



Technical Data:

Noise level	100.9dB(A)
Weight	2,2 kg
Air consumption	6.cfm (170 L/min)
Maximum torque	1600 Nm
Working pressure	90psi(6.3bar)
Free rotation	8,500 rpm
Max. loosening torque	1100ft/lb (1600N.m)
The size of the air inlet	1/4"(6.35mm)
Air hose	3/8" (10 mm)
Standard bolt load	5/8" (16mm)
Equalized sound pressure level	89.9dB(A)
Vibration in the handle	6.847m/s 2

